




START  NOW



X200

HECHO EN
MÉXICO

3 AÑOS DE
GARANTÍA
TOTAL

SEGURIDAD
* * * * *

INNOVACIÓN
CONECTIVIDAD

JAC STORES
DISTRIBUIDORES

Motor

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Motor a Diésel Turbocargado | Postenfriado |
| Marca / versión | JAC / HFC4DB2-1D |
| Desplazamiento | 2.0 l |
| Potencia máxima | 134 hp @ 3,600 rpm |
| Torque máximo | 210 lb-pie @ 2,200 - 2,600 rpm |
| Norma de emisiones | Euro V (Common Rail+EGR+DOC+DPF)** |

Embrague

| | |
|---------------|------------------------------|
| Tipo | Seco |
| Accionamiento | Plato sencillo con diafragma |

Transmisión

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Marca / modelo | JAC / LC6T32 |
| Número de cambios | 6 velocidades |
| Relación en reversa | 4.94 |
| Relación de engranes | 1a. 5.441 / 6a. 0.794 |

Suspensión delantera

| | |
|------|--|
| Tipo | Independiente con doble horquilla con barra de torsión |
|------|--|

Suspensión trasera

| | |
|----------------|--------------------------|
| Tipo | Rígida semiflotante |
| Relación final | 3.273 una sola velocidad |
| Suspensión | Muelles semielípticas |

Capacidades (Kg)

| | |
|--|-------|
| Peso bruto vehicular (PBV) (kg) | 3,340 |
| Peso vehicular (kg) | 1,540 |
| Capacidad de carga (sobre chasis) (kg) | 1,800 |

Llantas y rines

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Medida | 195 / 70R15C |
| Cantidad | 5 (incluyendo rueda de refacción) |
| Rin | 15 pulgadas |

Capacidades

| | |
|-----------------------------|-----|
| Tanque de combustible (l) | 65 |
| Aceite para transmisión (l) | 2.4 |
| Capacidad de pasajeros | 3 |

Sistema eléctrico

| | |
|------------|-------------|
| Alternador | 14V - 110A |
| Voltaje | 12 volts |
| Batería | 12V - 100Ah |

Equipamiento

| | |
|---|-----------------------------------|
| Cinturones de seguridad | 2 (de 3 puntos) / 1 (de 2 puntos) |
| Dirección | Hidráulica |
| Volante | Ajustable de altura |
| Faros | De niebla |
| Espejos retrovisores | Control eléctrico y calefactables |
| Luces de día | • |
| Radio FM / MP3 | • |
| Ventanas | Accionamiento eléctrico |
| Ventana conductor | Apertura de un solo toque |
| Aire acondicionado | • |
| Bolsas de aire | 2 |
| Suspensión de flujo de aceite en caso de colisión | • |
| Apertura automática de seguros de puertas en caso de colisión | • |
| Sensores traseros | • |

Frenos

| |
|--|
| Frenos de servicio hidráulicos, asistidos por vacío |
| Componentes: Delanteros de disco / Trasero de tambor |
| Asistencia: ABS |

Dimensiones (mm)

| OAL | WB | FOH | ROH | CE | CA | OH | AW |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5,235 | 2,640 | 1,210 | 1,120 | 2,970 | 1,850 | 1,965 | 1,485 |

